




SKPW_3

Słup kompozytowy, wkopywany.
Wymiary podane w mm. Wartości nominalne zgodne z normą PN-EN 40-2.


Wysokość 3000, wysokość całkowita 4000, wysokość dolnego cylindra 2000 wraz z częścią wkopywaną, średnica dolna $\varnothing 150$, górna $\varnothing 70$, grubość ścianki 2,4mm, drzwi rewizyjne na wysokości 1600 od dołu słupa, wymiary drzwi 400x85, otwór na przewody 500 od dołu słupa, wymiary: 50x150, tulejka wysokość 130



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ C
SKALA 1 : 10

Nazwa:	SKPW 3			Elementy rysunku	
				1. SKPW_3	4. tuleja
				2. drzwi rewiz.	5. uszczelka
				3. część wkopywana	6. osłona krawędzi części wkopywanej

	Imię i nazwisko	Data	Podpis	alumast S.A.	A4 ☐
Rys.	M. Jurusik	28.06.2022	<i>Jurusik</i>		
Sprawdz.	G. Strzoda	06.10.22	<i>Strzoda</i>		
Zatwierdził.	A. Pietraszewski	10.10.22	<i>Pietraszewski</i>		