

SKPW_4 (A 3L-CCTV-SKPW-4)

Słup kompozytowy, wkopywany.
Wymiary podane w mm. Wartości nominalne
zgodne z normą PN-EN 40-2.

Wysokość 4000, wysokość całkowita 5000,
wysokość dolnego cylindra 2000 wraz z
częścią wkopywaną.


Średnica dolna: Ø 140 , średnica górna: Ø 75
grubość ścianki: 3 warstwy

drzwi inspekcyjne 80 x 300 na wysokości 1 600
od dołu słupa,


otwór kablowy 150x50 na wys 500 od dołu
słupa,

RAL 7016

zwieńczenie zakończone uszczelką i dekle



SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 10

Nazwa:		Elementy rysunku	
SKPW_4		1. SKPW_4	4. dekiel + uszczelka
(A 3L-CCTV-SKPW-4)		2. drzwi rewiz.	5. osłona krawędzi
		3. część wkopywana	6. otwór kablowy
Rys.	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Sprawdz.	M. Jurusik	21.11.2022	Jurusik
Zatwierdził:	G. Strzoda	24.11.2022	Strzoda
	A. Pietraszewski	24.11.2022	Pietraszewski
alumast SA			A4
			⊕