

## PODSTAWOWE ATUTY / MAIN ADVANTAGES



Brak przewodnictwa elektrycznego  
Non electric conduction



Przyjazny środowisku  
Eco friendly



Łatwy montaż i demontaż  
Easy assembly and disassembly



Wysoka odporność mechaniczna  
High mechanical resistance



Niska waga  
Low weight



Ochrona UV  
UV protection

Przeznaczenie: budowa, obsługa techniczna, naprawy i remonty linii teletechnicznych  
Purpose: construction, technical maintenance, repairs and renovation of telecommunications lines.

## KOLORYSTYKA / COLOURS



Możliwość barwienia słupa na dowolny kolor z palety RAL  
Possibility of coloring the pole in any color from the RAL palette

LPH (m)	Siła wierzchołkowa (kN) <i>apical force (kN)</i>	BD (mm)	TD (mm)	GH (m)	Waga <i>Weight (kg)</i>
7	0,3	140	110	1,2	12
8,5	0,3	165	120	1,2	16
10	0,3	165	120	1,5	27
7	0,7	140	110	1,2	18
8,5	0,7	165	120	1,2	29
10	0,7	193	140	1,5	31
7	1,6	165	120	1,2	24
8,5	1,6	165	120	1,2	47
10	1,6	193	140	1,5	55
7	2,5	200	150	2,0	23
8,5	2,5	240	200	2,0	35
10	2,5	240	200	2,0	50

GH - minimalny sugerowany poziom wkopania przez Producenta  
Głębokość wkopania zależy od kategorii gruntu.

GH - minimum suggested level of digging by the Manufacturer  
The depth of digging depends on the soil category.

